



161001060726



检测报告

报告编号： E05230711900002

委托编号： B201900307

报 告 内 容 室内环境检测

工 程 名 称 建屋产业园（M3）（江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行办公用房装饰工程）

委 托 单 位 江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行

建 设 单 位 江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行

苏州工业园区建设工程质量检测咨询服务有限

苏州工业园区建设工程质量检测咨询服务有限公司

地址：苏州工业园区唯新路5号建科格林大楼 电话：0512-67610383 邮编：215021



检测报告

委托编号: B201900307

报告编号: E05230711900002

建设单位	江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行	工程地址	/
委托单位	江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行	检测项目	甲醛、氨、氡、苯、TVOC
工程名称	建屋产业园(M3)(江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行办公用房装饰工程)	抽样方法	按 GB 50325-2010(2013 版)抽检
工程监督号	3205080201802990498	抽样点数	7 点
环境条件	6℃ 103.1kPa	取样方式	随机抽样
施工单位	常熟市广信建设工程装饰有限责任公司	抽样日期	2019.1.8
监理单位	苏州中润建设监理有限公司	检测日期	2019.1.8-2019.1.10
见证人及见证号	赵成胤 EJT20140289	报告日期	2019.1.10
建筑类别	II类民用建筑	门窗关闭时间	甲醛、氨、苯、TVOC 关闭 1 小时; 氡关闭 24 小时(自述)。

一、工程概况:

该项目为办公楼,地面铺地砖、地板和地毯,墙面刷乳胶漆和贴墙纸,顶部为石膏板和硅酸钙板吊顶。检测时,门窗完好,符合检测要求。

二、检测依据:

1. GB 50325-2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2013 版)
2. GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法 第 2 部分:化学污染物》

三、检测仪器:

编号	仪器设备名称	型号	检定有效期
C0005	气相色谱仪	GC9560	2019.06.07
OB202	分光光度计	SP-752	2019.09.17
FF201/202	恒流采样器	BS-H2	2019.06.15
AI002	环境氡测量仪	FD-216	2019.11.01

四、检测结果:

建筑工程分类		II类民用建筑					
序号	检测项目	检测房间	测点	浓度	平均浓度	技术要求	结论
1	甲醛(mg/m ³)	1F VIP1	1	0.046	0.046	≤0.10	合格
2		2F 监控室	1	0.055	0.057	≤0.10	合格
3			2	0.059			
4		3F 洽谈室	1	0.069	0.069	≤0.10	合格
5		4F 洽谈室	1	0.074	0.074	≤0.10	合格
6		5F 办公区域	1	0.057	0.056	≤0.10	合格
7			2	0.055			
1	氨(mg/m ³)	1F VIP1	1	0.11	0.11	≤0.2	合格
2		2F 监控室	1	0.10	0.10	≤0.2	合格
3			2	0.09			
4		3F 洽谈室	1	0.10	0.10	≤0.2	合格
5		4F 洽谈室	1	0.10	0.10	≤0.2	合格
6		5F 办公区域	1	0.09	0.09	≤0.2	合格
7			2	0.09			
1	氡(Bq/m ³)	1F VIP1	1	39.9	39.9	≤400	合格
2		2F 监控室	1	39.2	39.0	≤400	合格
3			2	38.7			
4		3F 洽谈室	1	38.9	38.9	≤400	合格
5		4F 洽谈室	1	38.5	38.5	≤400	合格
6		5F 办公区域	1	38.6	38.2	≤400	合格
7			2	37.8			
1	苯(mg/m ³)	1F VIP1	1	0.004	0.004	≤0.09	合格
2		2F 监控室	1	0.002	0.003	≤0.09	合格

序号	检测项目	检测房间	测点	浓度	平均浓度	技术要求	结论
3	苯 (mg/m ³)	2F 监控室	2	0.003	0.003	≤0.09	合格
4		3F 洽谈室	1	0.004	0.004	≤0.09	合格
5		4F 洽谈室	1	0.002	0.002	≤0.09	合格
6		5F 办公区域	1	0.003	0.003	≤0.09	合格
7			2	0.002			
1	TVOC (mg/m ³)	1F VIP1	1	0.21	0.21	≤0.6	合格
2		2F 监控室	1	0.15	0.16	≤0.6	合格
3			2	0.17			
4		3F 洽谈室	1	0.24	0.24	≤0.6	合格
5		4F 洽谈室	1	0.13	0.13	≤0.6	合格
6		5F 办公区域	1	0.17	0.21	≤0.6	合格
7			2	0.24			

五、检测结论:

经检测, 该工程所检房间空气中的甲醛、氨、氫、苯、TVOC浓度均符合GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2013版)中II类民用建筑规定的要求。

以下空白

批 准 张超萍 校 核 吴延祥 检 测 倪雪冰
 证 号 05886 证 号 05887 证 号 05889

